



## Mycket slitstark och lättanvänd

Aluzink Plåt levereras som standard obearbetad. Detta är ett av de mest slitstarka materialen som finns. Materialet är hårt och samtidigt lätt att bearbeta. Passar utmärkt för håltagning och bockning.

Användningsområdet för materialet är brett. Speciellt lämplig som skyddsplåt där påfrestning och nötning förekommer. Lätt att måla över. Aluzink Plåt går bra att använda både inomhus och utomhus.

Skötsel av Aluzink Plåt är enklast möjliga då materialet är underhållsfritt. Vid övermålning tar du bort den feta ytan med lite T-röd på en mjuk trasa.

### FAKTA

<b>Beteckning:</b>	Aluzink Plåt
<b>Yta:</b>	Aluzink
<b>Vikt:</b>	155 g/dm <sup>2</sup>
<b>Tjocklek standard:</b>	2.0 mm
<b>Tjocklek lagervara:</b>	1.0, 1.50, 3.0 mm
<b>Max storlek standard:</b>	2500x1250 mm
<b>Inomhus:</b>	Ja
<b>Utomhus:</b>	Ja
<b>Graveras:</b>	Nej
<b>Färgfyllning av text:</b>	Nej
<b>Håltagning:</b>	Ja
<b>Bockas:</b>	Ja
<b>Stryktålighet:</b>	5/5

*För andra mått och tjocklekar - begär offert*